



BROYEURS MULTI-VÉGÉTAUX

ALLESHAKSELAARS



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / TECHNISCHE KENMERKEN

OPTIONS / OPTIES

	Réf / Ref	Moteur / Motor	Cylindrée moteur cm ³ / Cylinderinhoud cm ³	Carburant / Brandstof	Capotage intégral / Geluidsdemping	Diamètre admissible / Diameter hout	Rendement (m ³ /h) / Rendement (m ³ /u)	Diamètre rotor / Diameter rotor	Poids rotor / Gewicht rotor	Marteaux / Hamers	Couteaux / Messen	Ameneur / Invoerrol	Largeur rouleau ameneur (mm) / Breedte Invoerrol (mm)	Diamètre rouleau ameneur (mm) / Diameter Invoerrol (mm)	Essieu routier Poids admissible / Wielstel toegestaan gewicht	Nbre essieux / Aantal assen	Dimensions pneus / Afmetingen banden	Réservoir / Tank capaciteit	Consommation (L/h) / Verbruik (L/u)	Cheminée orientable / Oriënteerbare uitwerpschouw	Hauteur sortie cheminée (mm) / Hoogte uitwerpschouw (mm)	Poids de la machine / Gewicht van machine	Homologation remorque PTAC / Aanhangwagen gehomologeerd PTAC	Dimensions trémie (L x P) / Afmetingen Invoertrechter (L x D)	Hauteur chargement trémie (mm) / Hoogte Invoertrechter (mm)	L x l x H (mm) / L x B x H (mm)	Niveau de puissance acoustique garantie (Lwa) / Gegarandeerd geluidsniveau	Directive machine / Richtlijn	Normes harmonisées utilisées / Geharmoniseerde norm	Réf. pastille / Ref. Snijtop	Réf. couteau / Ref. Mes	Réf. roue de secours / Ref. Reservewiel	Réf. Support roues secours / Ref. Support Reservewiel	Réf. attelage boule / Ref. Bolkoppeling	Réf. attelage anneau / Ref. Oogkoppeling	Réf. jeu de cales roues (2) / Kit remblokken (2)	Réf. béquille / Ref. Kruk
CASTOR 13 ER EVO	1425310	KAWASAKI 13 CV / PK	401	Essence / Benzine	Carters de sécurité ABS / ABS veiligheidscarters	9 cm	8	400 mm	40 kg	6	2	1	190	180	750 kg	1	145 x 13	6.4 L	3	360°	1 850	450 kg	500 kg	1 500 x 800 mm	840	3 400 x 1 400 x 1 870	126 dBA	98/37/CE	EN 13525	RHEV/0010 (6)	RHEMVV/0010 (2)	ECIMVC/0030	SAEMVC/0020	ECIMVC/0020	-	ECIPRE/0010	ECIMV/00320
COUGAR 18 ER EVO	1425320	B&S VANGUARD 18 CV / PK	570 2-cyl.	Essence / Benzine	Carters de sécurité ABS / ABS veiligheidscarters	11 cm	10	400 mm	40 kg	6	2	1	190	180	500 kg	1	145 x 13	8.5 L	4	360°	1 850	480 kg	500 kg	1 500 x 800 mm	840	3 400 x 1 400 x 1 870	126 dBA	98/37/CE	EN 13525	RHEV/0010 (6)	RHEMVV/0010 (2)	ECIMVC/0030	SAEMVC/0020	ECI2310111	-	De série / Standaard	-
COUGAR 17 DR EVO	1425321	LOMBARDINI 17 CV / PK	700 2-cyl.	Diesel	Carters de sécurité ABS / ABS veiligheidscarters	11 cm	10	400 mm	40 kg	6	2	1	190	180	750 kg	1	145 x 13	15 L	2,5	360°	1 850	580 kg	750 kg	1 500 x 800 mm	840	3 400 x 1 400 x 1 870	126 dBA	98/37/CE	EN 13525	RHEV/0010 (6)	RHEMVV/0010 (2)	ECIMVC/0030	SAEPRE/0020	ECI2310111	ECI2310001	ECIPRE/0010	-
COUGAR PTO EVO	1425330	-	-	Puissance tracteur nécessaire 25 CV / Nodig vermogen 25PK.	Carters de sécurité acier / Stalen veiligheidscarters	11 cm	10	400 mm	40 kg	6	2	1	190	180	-	-	-	-	-	360°	1 850	450 kg	-	1 550 x 850 mm	840	1 900 x 1 400 x 1 600	126 dBA	98/37/CE	EN 13525	RHEV/0010 (6)	RHEMVV/0010 (2)	-	-	-	-	-	-
PREMIUM 22 ER EVO	1425413	VANGUARD 22 CV / PK	627 2-cyl.	Essence / Benzine	Carters de sécurité ABS / ABS veiligheidscarters	13 cm	13	560 mm	80 kg	10	2	1	250	340	750 kg	1	145 x 13	30 L	4,5	180°	1 950	700 kg	750 kg	1 500 x 1 420 mm	720	3 400 x 1 700 x 2 060	126 dBA	98/37/CE	EN 13525	RHEV/0010 (10)	RHEV/0020 (2)	ECISB12/0010	SAEPRE/0020	ECI2310111	ECI2310001	ECIPRE/0010	ECIMV/00320
PREMIUM 29 DRI EVO	1425414	LOMBARDINI FOCS 29 CV / PK	1028 3-cyl.	Diesel	✓	13 cm	18	560 mm	80 kg	10	2	1	250	340	1 300 kg	1	175 x 14	30 L	2,8	180°	1 950	1 000 kg	1 300 kg	1 500 x 1 420 mm	720	3 900 x 1 700 x 2 060	126 dBA	98/37/CE	EN 13525	RHEV/0010 (10)	RHEV/0020 (2)	ECI2206009	SAEMVV/0020	ECI2310111	ECI2310011	ECIPRE/0010	ECIMV/00320
VIPER 40 DRI	1425801	LOMBARDINI CHD 40 CV / PK	1649 3-cyl.	Diesel	✓	17 cm	25	560 mm	160 kg	14	4	1	400	340	1 800 kg	1	195 x 14	30 L	3	180°	2 270	1 520 kg	1 600 kg	1 600 x 1 630 mm	700	4 200 x 1 900 x 2 450	125 dBA	98/37/CE	EN 13525	RHEV/0010 (14)	RHEMVV/0010 (4)	ECIMV/0030	SAEMVV/0020	ECI2310115	ECI2310011	ECIPRE/0010	ECIMV/00320
VIPER 50 DRI*	1425802	YANMAR 50 CV / PK	2200 4-cyl.	Diesel	✓	17 cm	25	560 mm	160 kg	14	4	1	400	340	1 800 kg	1	195 x 14	30 L	3	180°	2 270	1 520 kg	1 600 kg	1 600 x 1 630 mm	700	4 200 x 1 900 x 2 450	125 dBA	98/37/CE	EN 13525	RHEV/0010 (14)	RHEMVV/0010 (4)	ECIMV/0030	SAEMVV/0020	ECI2310115	ECI2310011	ECIPRE/0010	ECIMV/00320
COBRA 65 DRI	1425505	65 CV / PK PERKINS	3300 4-cyl.	Diesel	✓	20 cm	40	560 mm	200 kg	20	4	1	500	395	2 500 kg	1	215 x 14	50 L	6	180°	2 250	2 050 kg	2 100 kg	1 600 x 1 650 mm	700	4 200 x 2 000 x 2 500	125 dBA	98/37/CE	EN 13525	RHEV/0010 (20)	RHEV/0020 (4)	ECIMV/0045	SAEMV/0135	ECI2310115	ECI2310010	ECIPRE/0010	ECIMV/00320

*Disponible début 2009 / Beschikbaar begin 2009.